

# Mano. de press. diff. GAMMON 0-2 bar (0-30 psi) - bouton test frontal



## Codes de produit:

Reference:  
PC200-00007  
EAN13: -  
UPC: -

## Attributs du produit:

### Description du produit:

#### **CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES DU GAMMON GAUGE™:**

- Lecture de la pression différentielle directement au sommet du piston
- Précision de 1/4 lb/po2 à des pressions de système allant jusqu'à 300 lb/po2
- Aucun calcul de soustraction requis - Tous les modèles sont disponibles en aluminium ou en acier inoxydable.
- Les surpressions positives et négatives n'influenceront pas l'étalonnage.
- Etalonnages multiples :
  - Face avant : PSI et Kpa
  - Face arrière : Bar et KG/cm<sup>2</sup>

- Chaque cylindre testé à 1200 psi
- Construction robuste - adaptée à l'utilisation sur véhicule ou à l'arrêt
- Filtre de protection de manomètre intégré, 10 microns
- Pression de fonctionnement maximale de 300 psi
- Raccords : 1/4" NPT femelle, 1/4" BSP disponible
- Plage de température des joints standard Viton GLT : -40°F à +400°F (-40°C à +204°C)
- Protection contre les rayons ultraviolets - la face avant du film empêche les rayons de dégrader le combustible dans le tube de verre.

**Spécificité du modèle proposé :**

- Soupape de test à bouton-poussoir à l'avant
- Lecture 0-2 bar
- Aluminium