

# Cartouche coalescente/séparatrice OS-60988



**Codes de produit:**

**Attributs du produit:**

Reference:  
PC214-00157  
EAN13: -  
UPC: -

**Description du produit:**

Caractéristiques techniques

- Marque:Velcon
- Taux de micron ( $\mu\text{m}$ ) : 0,5
- Application:Aviation, Diesel
- Média : Séparateur à revêtement en téflon avec coalesceur/filtre
- Matériau des joints : Buna N radial
- Longueur radiale (pouces):9
- Diamètre extérieur (pouces):6
- Type de filtre: Séparateur et coalescent
- Application:aviation, diesel
- Plage de pH:Fonctionnement continu : 5 - 9
- Température maximale de fonctionnement : 240 °F, 115 °C
- Résistance minimale à l'effondrement:75 psid

Application

Les cartouches combinées coalescente/séparatrices de la série OS filtrent les contaminants

---

solides et éliminent l'eau du carburant aviation. Elles sont conçues pour s'adapter à différents types de corps de filtre. Les performances sont améliorées grâce à des séparateurs recouverts de Teflon® et des joints radiaux de puisard haute qualité.

Le flux se fait de l'extérieur vers l'intérieur à travers la cartouche. L'eau coalescée est repoussée par le séparateur pour une vidange quotidienne et le carburant propre sort de la cartouche par la buse située en haut.

Pour plus d'informations, visitez le site [Parker Velcon](#).