

Cartouche Filtrante AC-718P4D



Codes de produit:

Reference:
PC214-00297
EAN13: -
UPC: -

Attributs du produit:

Description du produit:

Cartouche filtrante absorbant l'eau Parker Velcon AC Aquacon, 1-7/8 in ID x 5-5/8 in OD x 12-1/8 in len, média plissé de 5 microns avec couches internes de média absorbant l'eau, changement à 25 psid, Buna-N, pour l'utilisation d'essence de moteur ou d'huile isolante.

Parker Velcon AC Aquacon Cartouche filtrante absorbant l'eau, 1-7/8 in ID x 5-5/8 in OD x 12-1/8 in len, média plissé de 5 microns avec des couches internes de média absorbant l'eau, changement à 25 psid, Buna-N, pour l'utilisation d'essence de moteur ou d'huile isolante.

Les cartouches Aquacon ont une construction brevetée* pour éliminer la saleté et l'eau des hydrocarbures et autres huiles ainsi que des gaz. La couche extérieure du média filtre la vase, la rouille et d'autres contaminants particuliers. Les couches internes absorbent l'eau et la lient chimiquement afin qu'aucune eau ne soit libérée en aval. Lorsque la cartouche Aquacon atteint sa limite de rétention d'eau, le média se gonfle et la pression différentielle augmente rapidement. Cela signale à l'opérateur que la cartouche doit être changée.

- Elimine l'eau libre et émulsifiée à moins de 2 ppm

- L'augmentation de la pression différentielle avertit l'opérateur qu'il faut changer les cartouches.
- Filtre efficacement le limon et autres particules
- Pas de migration du média ni de "peluchage".
- Facile à installer et à retirer
- N'affecte pas les additifs de l'huile
- S'adapte aux boîtiers de filtre standard

Fabricant : Parker

Hannifin D.I. : 1-7/8 po

Longueur : 12-1/8 po

Capacité en microns : 5

D.E. : 5-5/8 in