

Cartouche Filtrante O-81488



Codes de produit:

Attributs du produit:

Reference:
PC214-00356
EAN13: -
UPC: -

Description du produit:

Le coalesceur et le séparateur de SO de la série O éliminent l'eau et la saleté du diesel, du carburéacteur et de l'essence.

- Réduit l'eau libre et émulsifiée à moins de 50 ppm dans le diesel, et à moins de 15 ppm dans le carburéacteur/gazole.
- Utilisé à la place des cartouches Aquacon® pour une élimination continue de l'eau libre.
- Pour utilisation dans les boîtiers Facet SuperFlex en service diesel et carburéacteur/gaz.

DESCRIPTION Le coalesceur et le séparateur Velcon sont installés ensemble dans le boîtier Facet SuperFlex pour éliminer l'eau et les impuretés du carburant. Le carburant passe de l'extérieur vers l'intérieur à travers le coalesceur. Les impuretés sont filtrées hors du carburant et l'eau libre/émulsionnée dans le carburant est coalescée. Les gouttelettes d'eau coalescées, qui se forment à l'intérieur du coalesceur, sont repoussées en aval par le séparateur. L'eau se dépose dans le carter où elle est vidangée manuellement. **SPÉCIFICATIONS**

- Température maximale de fonctionnement : 71°C / 160°F
- Direction du flux : de l'extérieur vers l'intérieur
- Plage de pH : 5 à 9
- Changement de coalesceur à 15 psid

Caractéristiques techniques

- Seuil de filtration (μm) :0
- Application :Aviation and Industrial
- Longueur (po) :13.6875
- Diamètre extérieur (po) :7.625
- Diamètre intérieur (po) :5.625
- Température de service maximale :160 °F, 71 °C
- Différentiel de pression de remplacement :15 psi, 1.03 bar
- Application :Aviation & Industrial
- Type de filtre :Coalescer
- Plage de pH :Continuous Operation: 5 -9
- Marque :Velcon